



CD440J

Mimari

Nötr durum	sag
Kutup say?s?	4 P
Sabitlenme modu	Din-Ray?

Temel elektriksel özellikler

Frekans	50 Hz
---------	-------

Elektrik ak?m?

Anma kaçak çal?sma ak?m?	30 mA
8-20 ms dalgada tetikleme dayanmas?	0,25 kA
Kesme ve açma kapasitesi	1,5 kA
EN 61008-1 uyar?nca anma kosullu k?sa devre ak?m?	6 kA
Inc	

Elektrik ak?m? / s?cakl?k

-15°C Anma ak?m?	40 A
-20°C Anma ak?m?	40 A
0°C Anma ak?m?	40 A
10°C Anma ak?m?	40 A
-10°C Anma ak?m?	40 A
15°C Anma ak?m?	40 A
20°C Anma ak?m?	40 A
25°C Anma ak?m?	40 A
-25°C Anma ak?m?	40 A
30°C Anma ak?m?	40 A
35°C Anma ak?m?	40 A
40°C Anma ak?m?	40 A
45°C Anma ak?m?	40 A
5°C Anma ak?m?	40 A
-5°C Anma ak?m?	40 A
50°C Anma ak?m?	40 A
55°C Anma ak?m?	40 A
60°C Anma ak?m?	40 A
65°C Anma ak?m?	40 A
70°C Anma ak?m?	40 A

Güç

In (Nominal akımda) kutup başına güç kaybı	2,3 W
IN (Nominal Akım) altındaki toplam güç kaybı	6,5 W

Tetikleme

Kısa süreli gecikmeli tetikleme	hayır
Yanlış tetiklemeye karşı koruma	hayır

Dayanıklılık

Döngü sayısında elektriksel dayanıklılık	2000
Mekanik işlemlerin sayısı	4000

Boyutlar

Kurulu ürünün derinliği	70 mm
Kurulu ürünün yüksekliği	83 mm
Kurulu ürünün genişliği	70 mm
İnşaat boyutu (DIN 43880)	1

Kurulum, montaj

Modüler cihazlar için alt ray klipsi tipi	metalik
Modüler cihazlar için alttan çalışabilirlik	hayır
Modüler cihazlar için üstten çalışabilirlik	hayır

Baglantı

Baglantı türü	vidalı
---------------	--------

Standartlar

Standart metin	IEC 61008-1, EN 61008-1
Avrupa direktifi WEEE	ilgili

Emniyet

Koruma indeksi IP	IP20
Kaçak akım tipi	A

Kullanım koşulları

IEC 60664 / IEC 60947-2'ye göre kirlilik derecesi	2
Rakım	2000 m
Saklama sıcaklığı	-55 ila 70 °C