



85342231

Mimari

Sabitlenme modu	s?va alt? montaj
-----------------	------------------

Fonksiyonlar

- mikro islemci kontrollü al?sma modu
--

Güç

- düşük iç enerji gereksinimi

Ölçüm

Bag?l nem (yogunlasma olmadan)	0 65 % (yogunlasma olmadan)
Alg?lama alan?, dikdörtgen sekilli	~ 8 x 12 m

Erisim mesafesi

Menzil, ön	~ 8 m
------------	-------

Alg?lama

Alg?lama seviyesi say?s?	3
Alg?lama aç?s?, ayarlanabilir	her bir taraf ~ 45 90 °

Boyutlar

Montaj yükseklii	34 mm
Nominal montaj yükseklii	2,2 m

Ayd?nlatma kontrolü

Tepki parlakl?g?, ayarlanabilir	~ 5 1000 lx , gündüz operasyon
---------------------------------	--------------------------------

Ayarlar

Tepki hassasiyeti, ayarlanabilir	10 100 %
Gecikme süresi, ayarlanabilir	~ 10 s 30 mn
Kapan?s ön uyar?s? için karartma degerine% 50	30 s

Emniyet

Koruma indeksi IP	IP20
- sökme koruması	

Kullanım koşulları

Çalışma sıcaklığı	-5 45 °C
-------------------	----------

Kimlik

Uygulama, kullanım	Hareket dedektörü
İkincil tasarım çizimleri	R.1, Hareket algılayıcı